


Luxamatic

Leichtmetall-Jalousie

K O S M  S
Sonnenschutz

Typen und Bauteile



a

b

c

Montage

Montage	innen	außen
a) Luxamatic-Schnurzug:	LSI	LSA
b) Luxamatic-Endloszug:	LEI	LEA
c) Luxamatic-Kurbeljalousie:	LKI	LKA

Windsicherung

Seitliche Führung aus 2,5 mm starkem, Polyamid ummanteltem Stahlseil, Abspannung mittels Alu-Spannwinkel.

Oberschiene

39 mm breit, 35,5 mm hoch, aus Stahlblech (doppelt eingebrannter Speziallack - korrosionsgeschützt), Farbe hellgrau.

Bedienungsvarianten

- a) Schnurzugbedienung: Heben und Senken mit Terylenekordel 2,5 mm stark. Wenden um 180 Grad mittels Wendestab.
- b) Bedienung mit Endlosschnurzug: Am Ende der Oberschiene, Getriebe mit Spezialkugellagerung, Übersetzungsverhältnis 2,6:1, Wende- und Aufzugsmechanismus aus verschleißfestem Delrin.
- c) Kurbelbedienung: Heben, Senken und Wenden durch verchromte Knickkurbel mit kunststoffummantelter Kurbelstange. Stahlzahnradgetriebe Übersetzungsverhältnis 1:2.

Lamellen

50 mm breit, speziallegiert, korrosionsbeständig, lackiert mit doppelt eingebranntem, lichtechtem Speziallack, gehalten von Polyester-Leiterkordel. Lamellenfarbe nach Wahl aus der Kollektion.

Unterschiene

50 mm breit, 20 mm hoch, Hohlprofil aus korrosionsfestem kupferfreiem Aluminium, mit doppelter, eingebrannter Lackierung, entsprechend dem Lamellenprofil gewölbt. Farbe hellgrau oder braun.

Abdeckblende

(bei Außenmontage)
auf Wunsch:
Für das hochgezogene Lamellenpaket, aus Alu, weiß oder braun einbrennlackiert.

Pianolux

auf Wunsch: Kunststofflösung zur Geräuschkämpfung

Luxamatic

Pakethöhen in mm:	Höhe:	1000 mm	1500 mm	2000 mm	2500 mm	Oberschiene 39 mm x 35,5 mm Max. Jalousiegröße: 6,0 m ² Max. Jalousiebreite: 3,0 m Max. Jalousiehöhe: 2,5 m
ohne Ösung:	95 mm	105 mm	125 mm	135 mm		
Pianolux	110 mm	130 mm	150 mm	170 mm		

Monocommando Großflächenjalousie für Elektro- und Kurbelantrieb

Pakethöhen in mm:	Höhe:	1000 mm	1500 mm	2000 mm	2500 mm	3000 mm	3500 mm	4000 mm
ohne Ösung:	115 mm	125 mm	145 mm	155 mm	175 mm	195 mm	215 mm	
Pianolux	130 mm	150 mm	170 mm	190 mm	210 mm	230 mm	250 mm	

Oberschiene: 57 mm x 51 mm hellgrau oder sendzimiervverzinkt
Max. Jalousiegröße: 12,0 m²; Max. Jalousiebreite: 5,0 m; Max. Jalousiehöhe: 4 m

Bei Angaben von Storenfertigmaßen sind die Richtlinien für Maßnahme zu beachten.



Rollläden • Rollos • Markisolekten • Markisen • Jalousien • Raffstoren • Falstoren • Insektenschutz

Josef Wick & Söhne
Wick GesmbH

Wienerstraße 125 • A-4020 **Linz**
Tel: 0732 / 34 23 41-0 • Fax: 0732 / DW 199

Feldham 57 • A-4655 **Vorchdorf**
Tel: 07614 / 73 51-0 • Fax: DW 142

Völkermarkter Str. 85 • A-9020 **Klagenfurt**
Tel: 0463 / 30 16 89 • Fax: DW 4

Hermann-Gebauerstr. 10 • A-1220 **Wien**
Tel: 01 / 405 44 10 • Fax: 01 / 405 53 80

www.kosmos.at